FICHE TECHNIQUE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Pompe à chaleur tout-en-un R134a

Pompe à chaleur et ballon d'eau chaude réunis dans un seul appareil. Elle puise les calories de l'air ambiant pour chauffer l'eau sanitaire et remplace directement un chauffe-eau électrique.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques	200 litres	150 litres
Capacité du ballon	200 L	150 L
Puissance de chauffe max.	2,4 kW	2,4 kW
Coefficient de performance (COP)	3,91	4,1
Puissance absorbée max. (appoint compris)	2,64 kW	2,57 kW
Température d'eau max.	75 °C	55 °C
Résistance d'appoint	Oui	2 kW
Température ambiante de fonctionnement	-15 °C à 43 °C	dès -5 °C
Fluide frigorigène	R134a	R134a
Alimentation	220-240 V~ / 50 Hz	220-240 V~ / 50 Hz
Indice de protection	–	IPX4
Pilotage à distance	–	Wi-Fi (application mobile)
Certification	CE, ErP A+	CE

Points forts

- Jusqu'à 4 fois moins d'électricité qu'un chauffe-eau à résistance (COP 3,91 à 4,1).
- Résistance d'appoint pour les pics de consommation.
- Modèle 150 L : pose extérieure possible (IPX4), pilotage Wi-Fi.
- Modèle 200 L : eau jusqu'à 75 °C, fonctionne dès -15 °C.
- Fourniture, pose, entretien et dépannage par Energie NC.