FICHE TECHNIQUE

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ

Robinet chauffant

Un robinet mitigeur qui chauffe l'eau à la demande, sans ballon de stockage. La température s'affiche en temps réel sur le corps du robinet.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Gris foncé mat / chromé
Puissance nominale	3,2 kW
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence	50 / 60 Hz
Pression d'eau de service	0,04 à 0,5 MPa (0,4 à 5 bar)
Débit de démarrage du chauffage	0,6 à 0,85 L/min
Étanchéité	IPX4
Affichage	Température de l'eau en temps réel
Arrivée d'eau	Par le dessous du robinet
Protection électrique	Disjoncteur 16 A, coupure omnipolaire
Section du circuit	1,5 mm² minimum
Mise à la terre	Obligatoire

Points forts

- Eau chaude immédiate, sans ballon ni temps de chauffe.
- Poignée vers le haut : eau chaude ; vers le bas : eau froide ; au milieu : fermé.
- Plus le débit est faible, plus l'eau est chaude.
- Idéal en cuisine, buanderie ou pour un point d'eau éloigné du chauffe-eau.
- Deux coloris : gris foncé mat ou chromé.
- Pose et contrôle du circuit électrique par Energie NC.